





NOTA: Las medidas están expresadas en milímetros

NOTA: Las medidas son al solo efecto informativo, las mismas pueden tener una mínima variación

# JUEGO DE GRIFERIA DE LAVATORIO

CUIDADO, INSTALACION Y GARANTIA

Modelo: VT-CU-LV



## **GUIA DE INSTAL**ACION

Gracias por adquirir nuestro Juego de Grifería de Lavatorio. Esta grifería ha sido fabricada e inspeccionada con los más altos estándares garantizando años de utilización, siguiendo nuestros consejos de instalación y cuidado.

### **CHEQUEO ANTES DE LA INSTALACION**

- La temperatura del agua caliente no deberá exceder los 70ºC.
- La presión del agua no podrá ser superior a 5 bar
- Siempre trate de que la instalación sea realizada por un profesional, de forma tal que asegure el correcto suministro de agua a la grifería.

### **INSTRUCCIONES DE INSTALACION**

- Tomar la distancia entre las llaves laterales y el pico para cortar el largo de la T de forma tal que pueda ingresar el caño dentro del lateral (antes de ingresar el caño, recuerde de poner en primer lugar la tuerca y luego el o´ring)
- Una vez recortados los caños asegurese de roscar los laterales a la T (siempre la parte mas pequeña del o´ring se tiene que ubicar del lado del lateral de forma que selle el paso del agua).
- Coloque sobre la rosca del cabezal los complementos en el siguiente orden: TUERCA, ARANDELA METALICA, ARANDELA DE GOMA, también coloque sobre la parte superior de la T los complementos correspondientes al pico en el siguiente orden: TUERCA, ARANDELA GOMA.
- Pase los laterales por los agujeros de la losa (desde abajo), colocando nuevamente los complementos desde el lado de arriba de la losa en el siguiente orden: ARANDELA DE GOMA, ARANDELA METALICA, TUERCA
- Fije tanto la tuerca inferior como la superior de forma que quede firme.
- Coloque el pico en el aguiero central de la losa y enrosque hasta que quede firme.
- Inserte las campanas y los volantes en los laterales.

### **CUIDADO DE LA GRIFERIA**

- Solo limpie la grifería usando jabón o detergente liquido y agua limpia, luego seque con un paño suave
- No use limpiadores químicos para limpiar la grifería, ya que el contacto puede afectar la terminación de la misma.
- No use limpiadores abrasivos, ya que dañará el acabado de la grifería y anulará la garantía.
- Cumpliendo los puntos mencionados con anticipación, el acabado de la grifería contará con una garantía de 5 años

### TENER EN CUENTA LUEGO DE LA INSTALACION

- Sugerimos que al momento de conectar todas las roscas, utilice cinta de teflón, de forma que todas las juntas queden correctamente selladas
- Antes del uso, chequee correctamente si no hay pérdidas de agua y si el flujo de agua caliente y fría es constante, ya que algunas partículas de suciedad pueden haberse desprendido al momento de la instalación





